

1. Code d'identification du type de produit
2. Types, lots ou autre marquage selon l'article 11, §4
3. Usages prévus
4. Fabricant
5. Mandataire en charge des tâches décrites à l'article 12, §2
6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances
7. Organisme notifié

ETA-15/0232 Baumit StarSystem Resolution

Baumit StarSystem Resolution

Système d'isolation thermique extérieure par enduit (ETICS)
Baumit Beteiligungen GmbH - Wopfing 156, A-2754 Waldegg
Nicolas Motte

Système 1 (comportement au feu)

Système 2+ (ETAG004, hors comportement au feu)

TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovaquie a délivré l'ETA 15/0460 sur la base de ETAG 004.

WienZert, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Österreich a réalisé une évaluation et un contrôle de la constance des performances et a délivré une attestation selon le système 1 (1139-CPD-0402/16) et le système 2+ (1139-CPD-0403/16).

8. Performances déclarées


Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Classement de réaction au feu du système (Couche de base : Baumit StarContact white, Baumit StarContact; Treillis en fibre de verre , Baumit StarTex de 145 g/m ² +8% à 160g/m ² + 8% ; Revêtements de finition : Baumit SilikatTop, Baumit NanoporTop, Baumit SilikonTop, Baumit GranoporTop, Baumit StyleTop, Baumit Fascina Special, Baumit CreativTop, Baumit MosaikTop, Baumit SilikonFine, Baumit NanoporFine; Baumit GranoporFine, Revêtement décoratifs/enduits : Baumit CreativTop Silk, Baumit CreativTop Pearl, Baumit FillTop ; Revêtements décoratifs/peintures : Baumit NanoporColor, Baumit GranoporColor, Baumit StarColor, Baumit SilikonColor, Baumit SilikatColor, Baumit StyleColor, Baumit PuraColor, Baumit Metallic, Baumit Lasur, Baumit Finish, Baumit Glitter)	B-s1, d0	ETAG 004
Absorption d'eau après 24h	< 0,5 kg/m ²	ETAG 004
Comportement hygrothermique	Réussi	ETAG 004
Résistance aux chocs avec simple armature normale : (Baumit StarContact white avec NanoporTop, SilikatTop, SilikonTop, GranoporTop, StyleTop, MosaikTop, Fascina Special 2-4 mm, Baumit CreativTop Vario (1,5mm) avec Baumit CreativTop Silk, Baumit CreativTop Vario (1,5mm) avec Baumit CreativTop Silk)	Catégorie II	ETAG 004
Résistance aux chocs avec simple armature normale : (Baumit StarContact white avec, Baumit SilikonTop, Baumit NanoporFine, Baumit GranoporFine, Baumit CreativTop, Baumit Fascina Special 1 mm)	Catégorie III	ETAG 004
Résistance aux chocs avec double armature normale : (Baumit StarContact white avec Baumit NanoporTop, Baumit SilikatTop, Baumit SilikonTop, Baumit GranoporTop, Baumit StyleTop, Baumit MosaikTop, Baumit Fascina Special 2-4 mm, Baumit CreativTop Vario (1,5mm) avec Baumit CreativTop Silk, Baumit CreativTop Vario (1,5mm) avec Baumit CreativTop Silk)	Catégorie I	ETAG 004
Résistance aux chocs avec double armature normale : (Baumit StarContact white avec Baumit NanoporFine, Baumit SilikonTop, Baumit GranoporFine, Baumit CreativTop, Fascina Special 1 mm)	Catégorie II	ETAG 004
Perméabilité à la vapeur d'eau du système	≤ 2 m	ETAG 004
Substances dangereuses	NPD	ETAG 004

Adhérence :		ETAG 004
Couche de base – Isolant	≥ 0,08 MPa (ou rupture dans l'isolant)	ETAG 004
Colle – Isolant	≥ 0,08 MPa état initial (ou rupture dans l'isolant) > 0,03 MPa 48 h d'immersion (ou rupture dans l'isolant) ≥ 0,08 MPa 48 h d'immersion + 7 Jours 23 °C / 50 % HR (ou rupture dans l'isolant)	ETAG 004
Colle – Support	≥ 0,25 MPa état initial ≥ 0,08 MPa 48 h d'immersion + 2 h 23 °C / 50 % HR ≥ 0,25 MPa 48 h d'immersion + 7 Jours 23 °C / 50 % HR	ETAG 004
Résistance au déplacement (displacement test)	NPD	ETAG 004
Résistance au vent	Sec : En plein : min.510N En joint : min. 510 N Humide : En plein 473N En joint 325 N	ETAG 004
Résistance thermique	$R \geq 1 \text{ m}^2\text{K/W}$	ETAG 004
Résistance à l'arrachement après vieillissement	≥ 0,08 MPa (ou rupture dans l'isolant)	ETAG 004

9. Les performances du produit identifié ci -dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par :
Stéphane Brunet, Responsable produits

Chelles, le 09.08.2018



Version 08.2018